



### Dimension planck

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>LENGTE</b>            | 2200 mm |
| <b>BREEDTE</b>           | 190 mm  |
| <b>ÉPAISSEUR TOTALE</b>  | 15 mm   |
| <b>COUCHE SUPÉRIEURE</b> | 4 mm    |

### Dimension pack

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| <b>LENGTE PAK</b>     | 2210 mm |
| <b>BREEDTE PAK</b>    | 200 mm  |
| <b>DIKTE PAK</b>      | 130 mm  |
| <b>GEWICHT PAK</b>    | 30 kg   |
| <b>COUCHES/PAQUET</b> | 8       |
| <b>M²/PAK</b>         | 3.34 m² |

### Dimension pallet

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| <b>LENGTE PALLET</b>  | 2230 mm   |
| <b>BREEDTE PALLET</b> | 1000 mm   |
| <b>HOOGTE PALLET</b>  | 1030 mm   |
| <b>GEWICHT PALLET</b> | 1050 kg   |
| <b>PAKKEN/PALLET</b>  | 35        |
| <b>M²/PALLET</b>      | 116.90 m² |

## FEATURES

### Top layer

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| <b>TYPE DE BOIS</b>            | Bambou                  |
| <b>LATIJSSE NAAM</b>           | Phyllostachys Pubescens |
| <b>TRI DU BOIS</b>             | CARB                    |
| <b>CONSTRUCTION</b>            | 3-couches               |
| <b>COUCHE SUPÉRIEURE</b>       | 4 mm                    |
| <b>MOTIF</b>                   | 1 bande                 |
| <b>CHANFREIN</b>               | Non                     |
| <b>STRUCTURE DE LA SURFACE</b> | Lisse                   |

### Composition of the bearer

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| <b>TOTALE DIKTE DRAGER</b> | 11 mm |
|----------------------------|-------|

### Placement

|                      |                     |                         |
|----------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>SYSTÈME</b>       | <b>APPLICATIONS</b> | <b>CHAUFFAGE AU SOL</b> |
| Rainure et languette |                     | Non                     |
|                      |                     | <b>HERSCHUURBAAR</b>    |
|                      |                     | Oui                     |

## CERTIFICATION

Dit product is conform aan de CE-norm EN 14342:2005 +A1:2008 - Niveau 4 voor vloerbekleding type NBN EN 13489:2002 (Wood and parquet flooring-Multilayer parquet)

- Formaldehyde-emissie, bepaald volgens norm EN 13183-1:E1
- Vochtgehalte, bepaald volgens norm EN 13183-1: 10% (+/-2%).  
Past in droge ruimtes met een vochtgehalte van 50% tot 60%
- Breedtekrimp, voldoet aan nomr EN 13647
- Brandreactie, bepaald volgens norm EN 13501-1: Dfl-S1
- Bevat geen PCP (pentachloorfenol)

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Hardheid: N/mm<sup>2</sup> (Birnell Hardheid) 3,40
- Thermische geleidbaarheid:  $\lambda$ 14,00(W/(mk)) R= 0,11 m<sup>2</sup> k/w

### Bijkomende testen:

- Getest op delaminatie en stabiliteit volgens EN1910 (vgl. 21-CLASSIC-220-BRUT)
- De oppervlakte treksterkte werd getest volgens EN314-2 (voldoet aan Class1: dry interior)