



Dimension planck

LENGTE	1900 mm
BREEDTE	189 mm
ÉPAISSEUR TOTALE	15 mm
COUCHE SUPÉRIEURE	4 mm

Dimension pack

LENGTE PAK	1910 mm
BREEDTE PAK	200 mm
DIKTE PAK	115 mm
GEWICHT PAK	26 kg
COUCHES/PAQUET	8
M²/PAK	2.87 m²

Dimension pallet

LENGTE PALLET	1930 mm
BREEDTE PALLET	1000 mm
HOOGTE PALLET	1040 mm
GEWICHT PALLET	1040 kg
PAKKEN/PALLET	40
M²/PALLET	114.80 m²

FEATURES

Top layer

TYPE DE BOIS	Noyer
LATIJSSE NAAM	Juglans Nigra L
TRI DU BOIS	CLASSIC
CONSTRUCTION	2-couches
COUCHE SUPÉRIEURE	4 mm
MOTIF	1 bande
CHANFREIN	Micro chanfrein micro 2 côtés latéraux
STRUCTURE DE LA SURFACE	Lisse

Composition of the bearer

TOTALE DIKTE DRAGER	11 mm
----------------------------	-------

Placement

SYSTÈME	APPLICATIONS	CHAUFFAGE AU SOL
Rainure et languette		Oui
		HERSCHUURBAAR
		Oui

CERTIFICATION

Dit product is conform aan de CE-norm EN 14342:2005 +A1:2008 - Niveau 4 voor vloerbekleding type NBN EN 13489:2002 (Wood and parquet flooring-Multilayer parquet)

- Formaldehyde-emissie, bepaald volgens norm EN 13183-1:E1
- Vochtgehalte, bepaald volgens norm EN 13183-1: 10% (+/-2%).
Past in droge ruimtes met een vochtgehalte van 50% tot 60%
- Breedtekrimp, voldoet aan nomr EN 13647
- Brandreactie, bepaald volgens norm EN 13501-1: Dfl-S1
- Bevat geen PCP (pentachloorfenol)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Hardheid: N/mm² (Birnell Hardheid) 3,40
- Thermische geleidbaarheid: λ 14,00(W/(mk)) R= 0,11 m² k/w

Bijkomende testen:

- Getest op delaminatie en stabiliteit volgens EN1910 (vgl. 21-CLASSIC-220-BRUT)
- De oppervlakte treksterkte werd getest volgens EN314-2 (voldoet aan Class1: dry interior)