



### Dimension planck

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>LENGTE</b>            | 1860 mm |
| <b>BREEDTE</b>           | 189 mm  |
| <b>ÉPAISSEUR TOTALE</b>  | 15 mm   |
| <b>COUCHE SUPÉRIEURE</b> | 4 mm    |

### Dimension pack

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| <b>LENGTE PAK</b>        | 1910 mm             |
| <b>BREEDTE PAK</b>       | 200 mm              |
| <b>DIKTE PAK</b>         | 115 mm              |
| <b>GEWICHT PAK</b>       | 26 kg               |
| <b>COUCHES/PAQUET</b>    | 7                   |
| <b>M<sup>2</sup>/PAK</b> | 2.46 m <sup>2</sup> |

### Dimension pallet

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| <b>LENGTE PALLET</b>        | 1930 mm              |
| <b>BREEDTE PALLET</b>       | 1000 mm              |
| <b>HOOGTE PALLET</b>        | 1040 mm              |
| <b>GEWICHT PALLET</b>       | 1040 kg              |
| <b>PAKKEN/PALLET</b>        | 40                   |
| <b>M<sup>2</sup>/PALLET</b> | 98.40 m <sup>2</sup> |

## FEATURES

### Top layer

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| <b>TYPE DE BOIS</b>            | Chêne                                  |
| <b>LATIJSSE NAAM</b>           | Afzelia Africana                       |
| <b>TRI DU BOIS</b>             | CLASSIC                                |
| <b>CONSTRUCTION</b>            | 2-couches                              |
| <b>COUCHE SUPÉRIEURE</b>       | 4 mm                                   |
| <b>MOTIF</b>                   | 1 bande                                |
| <b>CHANFREIN</b>               | Micro chanfrein micro 2 côtés latéraux |
| <b>STRUCTURE DE LA SURFACE</b> | Lisse                                  |

### Composition of the bearer

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| <b>TOTALE DIKTE DRAGER</b> | 11 mm |
|----------------------------|-------|

### Placement

| SYSTÈME              | APPLICATIONS | CHAUFFAGE AU SOL     |
|----------------------|--------------|----------------------|
| Rainure et languette |              | Oui                  |
|                      |              | <b>HERSCHUURBAAR</b> |
|                      |              | Oui                  |

## CERTIFICATION

Dit product is conform aan de CE-norm EN 14342:2005 +A1:2008 - Niveau 4 voor vloerbekleding type NBN EN 13489:2002 (Wood and parquet flooring-Multilayer parquet)

- Formaldehyde-emissie, bepaald volgens norm EN 13183-1:E1
- Vochtgehalte, bepaald volgens norm EN 13183-1: 10% (+/-2%).  
Past in droge ruimtes met een vochtgehalte van 50% tot 60%
- Breedtekrimp, voldoet aan nomr EN 13647
- Brandreactie, bepaald volgens norm EN 13501-1: Dfl-S1
- Bevat geen PCP (pentachloorfenol)

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Hardheid: N/mm<sup>2</sup> (Birnell Hardheid) 3,40
- Thermische geleidbaarheid:  $\lambda$ 14,00(W/(mk)) R= 0,11 m<sup>2</sup> k/w

### **Bijkomende testen:**

- Getest op delaminatie en stabiliteit volgens EN1910 (vgl. 21-CLASSIC-220-BRUT)
- De oppervlakte treksterkte werd getest volgens EN314-2 (voldoet aan Class1: dry interior)