



CHÊNE PALLIDO

DESCRIPTION DU PRODUIT		INFORMATIONS		CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
Code article	151NDMEK10KW240	Essences	Chêne	Teneur en eau	EN13183	7%±2%
Code EAN	7393969046084	Style	1-frises	Densité moyenn	e minimale	>500 kg/m ³
Traitement de surface	Huile Ce parquet doit être huilé immédiatement après l'installation.	Choix de bois	Dynamic	kg/m³		
		Gamme	Kährs Original	Réaction au feu	EN13501-1	Dfl-s1
		Collection	Boardwalk Collection	Emission de Formaldéhyde	EN717-1	E1
Dimensions	2420 x 187 x 15 mm	Nombre de ponçage	2-3 fois	Contenu PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Poids par emballage	22 kg	Naturel/Teinté	Coloré	Résistance à la	EN1533	NPD
Surface par paquet	2,7 m ²	Dureté	3,7	rupture N/mm²	2111333	111 5
	122,4 m²	Joint d'assemblage	Woodloc® 5S	Conductivité	EN12664	0,14 W/mK
Unité par emballage	0,45 m ²	Chauffage au sol	Oui	thermique		
Informations sur les colis	Les colis peuvent contenir des lames dites « Start and stop » qui permettent de vous aider lors de l'installation de votre parquet.	Garantie	30 ans	Valeur Résistance thermique		.11 (m2K/W)
			25 years	- Durabilité Biologique	EN350-2	Class 1
		Couche d'usure	Bois	CARB2		Compliant
		épaisseur de couche d'usure	3,5 mm	Slipperiness	CEN/TS15676	/TS15676 NPD
DESCRIPTION DÉTAILLÉE		Âme centrale	Pin/Epicea/Aulne			
brun clair au brun foncé. Aubier possible. Le produit comprend des nœuds importants et des fissures dans toutes les tailles possibles et en nombre illimité.		Dessous de lame	Sapin			
			15 mm			
		Pose	Flottante, Colle			
		Couleur de la surface	Blanc			
CHANGEMENT DE COULEUR ColourCode		ColourCode	2			

Produit teinté - évolution notable de la couleur au fil du temps.

Autres produits dans cette collection









Chêne Luce

Chêne Ombra

Chêne Pallido

Chêne Tramonto

CERTIFICAT









Descriptions et photos

Les échantillons, les images, ainsi que les descriptions et spécifications des produits de la brochure, ont pour seul but de vous donner une idée approximative des éléments contenus dans celui-ci. Ils n'ont aucune force contractuelle et ne doivent être considérés qu'à des fins d'illustration. Nous ne pouvons garantir que l'affichage de votre écran ou encore que la qualité de l'impression, reflèteront fidèlement la teinte de la référence sélectionnée. En effet votre produit peut différer légèrement des images de cette documentation.