



CHÊNE BURGUNDY

DESCRIPTION DU PRODUIT		INFORMATIONS		CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
Code article	151N8AEKF0KW220	Essences	Chêne	Teneur en eau	EN13183	7%±2%
Code EAN	7393969041256	Style	1-frises	Densité moyenn	e minimale	>500 kg/m ³
Traitement de surface	Huile Ce parquet doit être huilé immédiatement après l'installation.	Choix de bois	Lively	kg/m³		
		Gamme	Kährs Original	Réaction au feu	EN13501-1	Dfl-s1
		Collection	European Naturals Collection	Emission de Formaldéhyde	EN717-1	E1
Bearbetning	4 micro-chanfreins, Brossé			Contenu PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
	חוספפ	Nombre de ponçage	2-3 fois	Résistance à la	EN1533	NPD
Dimensions	187 x 2266 mm	Naturel/Teinté	Transparent	rupture N/mm²	EINIOOO	וארט
oids par emballage	21 kg	Dureté	3,7	Conductivité	EN12664	0,14 W/mK
urface par paquet	2,5 m ²	Joint d'assemblage	Woodloc® 5S	thermique		
Informations sur les colis	Les colis peuvent contenir des lames dites « Start and stop » qui permettent de vous aider lors de l'installation de votre parquet.	Chauffage au sol	Oui	Valeur Résistanc	e thermique	.11 (m2K/W)
		Garantie	30 ans	Durabilité	EN350-2	Class 1
		Couche d'usure	Bois	Biologique	- Biologique	
		épaisseur de couche	3.5 mm	3,5 mm Slipperiness		Compliant
		d'usure	וווווו כ,כ		CEN/TS15676	NPD
DESCRIPTION DÉTAILLÉE		Âme centrale	Fine couche de Pin et			
/ariations de couleurs na	aturelles du bois possibles,		d'Epicea			
du marron clair au marron foncé. Le produit comprend de grands nœuds sains et noirs. La taille et le nombre de nœuds peuvent varier.			15 mm			
		Pose	Flottante, Colle			

CHANGEMENT DE COULEUR

Mutation minime de la variation de couleur vers le brun clair.

Autres produits dans cette collection



CERTIFICAT









Descriptions et photos

Les échantillons, les images, ainsi que les descriptions et spécifications des produits de la brochure, ont pour seul but de vous donner une idée approximative des éléments contenus dans celui-ci. Ils n'ont aucune force contractuelle et ne doivent être considérés qu'à des fins d'illustration. Nous ne pouvons garantir que l'affichage de votre écran ou encore que la qualité de l'impression, reflèteront fidèlement la teinte de la référence sélectionnée. En effet votre produit peut différer légèrement des images de cette documentation.