



Dimension board

LONGUEUR	1000 mm
LARGEUR	1000 mm
ÉPAISSEUR TOTALE	20.0 mm
ÉPAISSEUR COUCHE D'USURE	4 mm

Dimension Colis

LONGUEUR DU PAQUET	1000 mm
LARGEUR DU PAQUET	1000 mm
ÉPAISSEUR DU PAQUET	45 mm
POIDS DU PAQUET	23 kg
COUCHES/PAQUET	2
M ² /PAQUET	2.00 m ²

Dimension Palette

LONGUEUR DE PALETTE	1000 mm
LARGEUR PALETTE	1000 mm
HAUTEUR DE PALETTE	990 mm
POIDS DE LA PALETTE	550 kg
PAQUET/PALETTE	22
M ² /PALETTE	44.80 m ²

CARACTÉRISTIQUES

Couche supérieure

TYPE DE BOIS	Chêne
NOM LATIN	Quercus Robur
CHOIX DE BOIS	ABC
CONSTRUCTION	2-plis
ÉPAISSEUR COUCHE D'USURE	4 mm
MOTIF	Versailles
MÉTHODE DE COUPE	Zaagfineer
CHANFREIN	4 zijden 0,75 mm velling
STRUCTURE DE LA SURFACE	Lisse

Composition du support

TYPE DE SUPPORT	MPX
ESSENCE DE BOIS SUPPORT	Mixed Light Hardwood
EPAISSEUR TOTALE SUPPORT	16 mm
ENCOLLAGE	Kruiselings

Pose

SYSTÈME	APPLICATIONS	CHAUFFAGE AU SOL
Rainure et languette	Usage domestique léger. Usage commercial modéré. Usage commercial normal. Usage domestique normal. Usage commercial intensif.	Non
		REPONÇABLE
		Oui

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	Standard	Résultat
RÉACTION AU FEU	EN 13501-1	Dfl-S1
EMISSION DE FORMALDÉHYDE	EN 717-1	E1
PCP	CEN/TR 14823	≤ 5ppm
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE	EN 12667 / ISO 8302	0,11m² k/w
DURABILITÉ BIOLOGIQUE	EN 335	Classe 1
RÉSISTANCE À LA RUPTURE	EN 1533	Passé
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT	EN 15676	Passé
TAUX D'HUMIDITÉ	EN 13183-1	7% (+/-2%)

CERTIFICATION

