



#### Dimension board

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| LONGUEUR                 | 2200 mm            |
| LARGEUR                  | 220 mm             |
| ÉPAISSEUR TOTALE         | 14.0 mm            |
| ÉPAISSEUR COUCHE D'USURE | 4 mm               |
| CONTENU DE LA COUCHE     | Min 2 Pl x 1800 mm |

#### Dimension Colis

|                     |         |
|---------------------|---------|
| LONGUEUR DU PAQUET  | 2250 mm |
| LARGEUR DU PAQUET   | 225 mm  |
| ÉPAISSEUR DU PAQUET | 84 mm   |
| POIDS DU PAQUET     | 31 kg   |
| COUCHES/PAQUET      | 6       |
| M²/PAQUET           | 2.90 m² |

#### Dimension Palette

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| LONGUEUR DE PALETTE | 2250 mm   |
| LARGEUR PALETTE     | 90 mm     |
| HAUTEUR DE PALETTE  | 1100 mm   |
| POIDS DE LA PALETTE | 1342 kg   |
| PAQUET/PALETTE      | 44        |
| M²/PALETTE          | 127.60 m² |

## CARACTÉRISTIQUES

#### Couche supérieure

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| TYPE DE BOIS             | Chêne                              |
| NOM LATIN                | Quercus Robur                      |
| CHOIX DE BOIS            | ABCD                               |
| CONSTRUCTION             | 2-plis                             |
| ÉPAISSEUR COUCHE D'USURE | 4 mm                               |
| MOTIF                    | 1 bande                            |
| MÉTHODE DE COUPE         | Zaagfineer                         |
| CHANFREIN                | Chanfrein 2 côtés latéraux 0,75 mm |
| FINITION                 | Onbehandeld                        |
| STRUCTURE DE LA SURFACE  | Lisse                              |

#### Composition du support

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| TYPE DE SUPPORT          | MPX                  |
| ESSENCE DE BOIS SUPPORT  | Mixed Light Hardwood |
| EPAISSEUR TOTALE SUPPORT | 10 mm                |
| ENCOLLAGES               | Kruiselings          |

#### Pose

| SYSTÈME              | APPLICATIONS                                                                                                                              | CHAUFFAGE AU SOL             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Rainure et languette | Usage domestique léger.<br>Usage commercial modéré.<br>Usage commercial normal.<br>Usage domestique normal.<br>Usage commercial intensif. | Oui<br><br>REPOUÇABLE<br>Oui |

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                          | Standard            | Résultat   |
|--------------------------|---------------------|------------|
| RÉACTION AU FEU          | EN 13501-1          | Dfl-S1     |
| EMISSION DE FORMALDÉHYDE | EN 717-1            | E1         |
| PCP                      | CEN/TR 14823        | ≤ 5ppm     |
| CONDUCTIVITÉ THERMIQUE   | EN 12667 / ISO 8302 | 0,11m² k/w |
| DURABILITÉ BIOLOGIQUE    | EN 335              | Classe 1   |
| RÉSISTANCE À LA RUPTURE  | EN 1533             | Passé      |
| RÉSISTANCE AU GLISSEMENT | EN 15676            | Passé      |
| TAUX D'HUMIDITÉ          | EN 13183-1          | 7% (+/-2%) |

## CERTIFICATION

