



Dimension board

LONGUEUR	1200 mm
LARGEUR	150 mm
ÉPAISSEUR TOTALE	15.0 mm
ÉPAISSEUR COUCHE D'USURE	4 mm
CONTENU DE LA COUCHE	Min 6 Pl x 1200 mm

Dimension Colis

LONGUEUR DU PAQUET	1205 mm
LARGEUR DU PAQUET	155 mm
ÉPAISSEUR DU PAQUET	125 mm
POIDS DU PAQUET	15 kg
COUCHES/PAQUET	8
M ² /PAQUET	1.44 m ²

Dimension Palette

LONGUEUR DE PALETTE	1210 mm
LARGEUR PALETTE	1100 mm
HAUTEUR DE PALETTE	1200 mm
POIDS DE LA PALETTE	615 kg
PAQUET/PALETTE	40
M ² /PALETTE	57.60 m ²

CARACTÉRISTIQUES

Couche supérieure

TYPE DE BOIS	Chêne
NOM LATIN	Quercus Robur
CHOIX DE BOIS	ABCD
CONSTRUCTION	3-plis
ÉPAISSEUR COUCHE D'USURE	4 mm
MOTIF	1 bande
MÉTHODE DE COUPE	Zaagfineer
CHANFREIN	2S Micro
FINITION	Vernis
STRUCTURE DE LA SURFACE	Brossé

Composition du support

TYPE DE SUPPORT	Populier
ESSENCE DE BOIS SUPPORT	Populier
ÉPAISSEUR TOTALE SUPPORT	11 mm
ENCOLLAGES	Kruiselings

Pose

SYSTÈME	APPLICATIONS	CHAUFFAGE AU SOL
Drop clic	Usage domestique léger. Usage commercial modéré. Usage commercial normal. Usage domestique normal. Usage commercial intensif.	Oui REPOŒÇABLE Oui

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	Standard	Résultat
RÉACTION AU FEU	EN 13501-1	Dfl-S1
EMISSION DE FORMALDÉHYDE	EN 717-1	E1
PCP	CEN/TR 14823	≤ 5ppm
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE	EN 12667 / ISO 8302	0,11m² k/w
DURABILITÉ BIOLOGIQUE	EN 335	Classe 1
RÉSISTANCE À LA RUPTURE	EN 1533	Passé
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT	EN 15676	Passé
TAUX D'HUMIDITÉ	EN 13183-1	7% (+/-2%)

CERTIFICATION

