



Dimension board

LONGUEUR	1200 mm
LARGEUR	165 mm
ÉPAISSEUR TOTALE	9.5 mm
ÉPAISSEUR COUCHE D'USURE	1 mm
CONTENU DE LA COUCHE	Min 10 Pl x 1200 mm

Dimension Colis

LONGUEUR DU PAQUET	1250 mm
LARGEUR DU PAQUET	175 mm
ÉPAISSEUR DU PAQUET	125 mm
POIDS DU PAQUET	21 kg
COUCHES/PAQUET	13
M ² /PAQUET	2.57 m ²

Dimension Palette

LONGUEUR DE PALETTE	1250 mm
LARGEUR PALETTE	1050 mm
HAUTEUR DE PALETTE	1100 mm
POIDS DE LA PALETTE	1000 kg
PAQUET/PALETTE	48
M ² /PALETTE	123.36 m ²

CARACTÉRISTIQUES

Couche supérieure

TYPE DE BOIS	Chêne
NOM LATIN	Quercus Robur
CHOIX DE BOIS	CLASSIC A
CONSTRUCTION	2-plis
ÉPAISSEUR COUCHE D'USURE	1 mm
MOTIF	1 bande
MÉTHODE DE COUPE	Zaagfineer
CHANFREIN	Micro chanfrein 4 côtés
FINITION	Vernis
STRUCTURE DE LA SURFACE	Lisse

Composition du support

TYPE DE SUPPORT	HDF
ESSENCE DE BOIS SUPPORT	Mixed Light Hardwood
ÉPAISSEUR TOTALE SUPPORT	8 mm
ENCOLLAGES	Kruiselings

Pose

SYSTÈME	APPLICATIONS	CHAUFFAGE AU SOL
Clic	Usage domestique léger. Usage commercial modéré. Usage commercial normal. Usage domestique normal. Usage commercial intensif.	Oui REPONÇABLE Non

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	Standard	Résultat
RÉACTION AU FEU	EN 13501-1	Dfl-S1
EMISSION DE FORMALDÉHYDE	EN 717-1	E1
PCP	CEN/TR 14823	≤ 5ppm
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE	EN 12667 / ISO 8302	0,11m² k/w
DURABILITÉ BIOLOGIQUE	EN 335	Classe 1
RÉSISTANCE À LA RUPTURE	EN 1533	Passé
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT	EN 15676	Passé
TAUX D'HUMIDITÉ	EN 13183-1	7% (+/-2%)

CERTIFICATION

